

ROYAL ENFIELD

ROYALENFIELD.COM



ROYAL ENFIELD

GR450

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: ESTAS ACROBACIAS HAN SIDO REALIZADAS POR PROFESIONALES EN ENTORNOS CONTROLADOS. POR FAVOR, NO LAS REALICES.



Especificaciones

MOTOR

TIPO	REFRIGERACIÓN LÍQUIDA, MONOCILÍNDRICA, DOHC, 4 VÁLVULAS
DIÁMETRO X CARRERA (EN MM)	84 MM X 81.5 MM
CILINDRADA	452 CC
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	11.5:1
POTENCIA MÁXIMA	40 PS
PAR MÁXIMO	40 NM @ 5500 RPM
RPM AL RALENTÍ	1300
SISTEMA DE ARRANQUE	ELÉCTRICO
LUBRICACIÓN	CÁRTER SEMI-SECO
GRADO DEL ACEITE DEL MOTOR	10W40 API SN, JASO MA2, SEMI-SINTÉTICO
EMBRAGUE	BAÑADO EN ACEITE CON SISTEMA ANTIREBOTE
CAJA DE CAMBIOS	6 VELOCIDADES
ALIMENTACIÓN	INYECCIÓN ELECTRÓNICA, CUERPO INYECCIÓN DE 42 MM, ACELERADOR ELECTRÓNICO

CHASIS & SUSPENSIÓN

TIPO	MARCO DE ACERO DE BARRA DOBLE CON EL MOTOR COMO COMPONENTE DE TENSIÓN
SUSPENSIÓN DELANTERA	HORQUILLA TELESCÓPICA, 43 MM
RECORRIDO RUEDA DELANTERA	140 MM
SUSPENSIÓN TRASERA	MONO-AMORTIGUADOR CON BIELETA
RECORRIDO RUEDA TRASERA	150 MM

PESO & DIMENSIONES

DISTANCIA ENTRE EJES	1440 MM
DISTANCIA HASTA EL SUELO	169 MM
LONGITUD	2145 MM (CON PLACA)
ANCHO	833 MM
ALTO	1125 MM (SIN ESPEJOS)
ALTURA DEL ASIENTO	780 MM
PESO EN SECO	173 KG
PESO EN ORDEN DE MARCHA (90% COMBUSTIBLE + ACEITE)	184 KG
CARGA ÚTIL CON EQUIPO ESTÁNDAR	191 KG
CAPACIDAD DEPÓSITO	11 L

FRENOS & NEUMÁTICOS

NEUMÁTICO DELANTERO	120/70 R17
NEUMÁTICO TRASERO	160/60 R17
FRENOS DELANTEROS	DISCO HIDRÁULICO VENTILADO DE 310 MM, PINZA DE DOBLE PISTÓN
FRENOS TRASEROS	DISCO HIDRÁULICO VENTILADO DE 270 MM, PINZA DE UN PISTÓN
ABS	ABS DE DOBLE CANAL

ELÉCTRICOS

SISTEMA ELÉCTRICO	12V
BATERÍA	12 V, 8 AH
FARO DELANTERO	FARO LED
LUZ TRASERA, INTERMITENTES	INTERMITENTES INTEGRADOS Y LUZ TRASERA DE LED
OTRO EQUIPAMIENTO	MODOS DE CONDUCCIÓN, CARGADOR USB TIPO C
PANEL DE INSTRUMENTOS (DASH Y FLASH)	TFT DE 4" CON CONECTIVIDAD PARA MÓVIL, NAVEGADOR CON MAPAS COMPLETOS (POTENCIADO POR GOOGLE MAPS), CONTROL DE MEDIOS.
PANEL DE INSTRUMENTOS (MODELO BÁSICO)	ANALÓGICO-DIGITAL CON TRIPPER